

Dichtsatz80SA

Motor - Dichtsatz Hercules Sachs 80 SA Motor

Warnhinweise:

Nur für Sachs 80 SA 1. Generation und 2. geeignet.

Nur für die angegebene Verwendung benutzen

Nicht zum Verzehr gedacht.

Nicht mit Benzin oder Ähnlichen übergießen und anzünden.

Nicht in Körperöffnungen einführen.

Nicht als Geschenk geeignet (z.B. Hochzeitstag, Geburtstag oder Weihnachten (Winterfest).

Schwere gesundheitlich Schäden drohen.

Nicht als Schmuck, zum Beispiel zum Tragen an einer Kette geeignet. Schwere Schäden drohen auch bei Verwendung als O-Ring.

Nicht in der Microwelle erwärmen.

Nicht z.B in hinteren Teil von Wohnmobil montieren, wenn sie der Fahrer sind und gerade fahren.

Nicht auf den Boden werfen.

Montage:

Die Dichtungen vor der Montage einölen. Zum Eintreiben der Wellendichtringe einen speziellen Eintreiber verwenden. Wer dieses Spezialwerkzeug nicht hat, benutzt oft eine passende Nuss aus dem Ratschen Kasten. Zu achten ist, dass der Ring nicht verkantet und die Feder nicht beschädigt wird. Die Dichtflächen müssen auch glatt und sauber sein.